



Compacte werkgroepoplossing

Modulair systeem voor kopiëren, printen, faxen en scannen

De Océ OP1016 biedt standaard netwerkprint- en kopieerfuncties, waarmee uw hele team efficiënter kan werken. En als uw behoeften veranderen, kan de Océ OP1016 exact op uw eisen worden afgestemd via scan-, fax- en diverse papierverwerkingsopties. Verder zorgen de print- en kopieersnelheden van 16 A4-afdrukken en 8 A3-afdrukken per minuut, alsmede de standaard papiercapaciteit van 350 vel, voor een krachtige verwerking van opdrachten.

Snel en goed

De Océ OP1016 is al enkele seconden na inschakeling bedrijfsklaar en levert 16 A4- of 8 A3-afdrukken per minuut als printer en als digitaal kopieerapparaat. Toepassing van de laatste lasertechnologie verzekert u van een consistente en uitmuntende afdrukkwaliteit.

Duurzaam en milieuvriendelijk

De Océ OP1016 is uitgerust met een uiterst duurzame drum waarmee zonder problemen gemiddeld zo'n 150.000 afdrukken gemaakt kunnen worden. De tonercartridge kan onafhankelijk van de drum vervangen worden, waardoor de belasting van het milieu tot een minimum beperkt wordt.

Specificaties Océ OP1016

Algemeen

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Type | Bureau-model |
| Technologie | Laser |
| Afdruksnelheid | 16/8 A4/A3 afdrukken per minuut |
| Tijd eerste afdruk | 5,5 seconden |
| Resolutie | Max. 2.400 x 600 dpi |
| Opwarmtijd | 20 seconden |
| Energieverbruik | In gebruik 485 W / Stand-by 105 W |
| Geluidsniveau | In gebruik 62 dB / Stand-by 40 dB |

Océ OP1016



| | |
|-------------------------------|---|
| Netspanning | 220/240V, 50/60Hz |
| Afmetingen (b x d x h) | 574 x 593 x 502 mm |
| Gewicht | Circa 41 kg |
| Veiligheidskenmerken | TÜV-GS, CE Kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001 |

Papierverwerking

| | |
|----------------------|--|
| Papiertoevoer | 1 x 300 vel papierlade (64-105 g/m ²) 50 vel specialiteiteninvoer (45-160 g/m ²) Max. papiercapaciteit 1.250 vel |
| Papieruitvoer | 250 vel |
| Formaten | A3-A6R, Letter, Legal, Enveloppen |

Kopieerfuncties

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Kopieergeheugen | 64 MB RAM |
| Continu kopiëren | 1-999 |
| Zoombereik | 25-200% in stappen van 1% |

Printfuncties (standaard)

| | |
|--------------------|---|
| Processor | PowerPC 750CXR/300 MHz |
| Geheugen | Standaard 64 MB (max. 320 MB) |
| Emulaties | PCL5e, PCL6, KPDL3 (PostScript 3) |
| Lettertypen | 80 fonts (PCL), 136 fonts (KPDL3) |
| Interface | Bidirectioneel parallel (IEEE 1284), USB 2.0, Fast Ethernet 10/100 Base-TX |

Opties

| | |
|--|---|
| Automatische documenteninvoer | 50 vel (45-160 g/m ²), A5R-A3 |
| Papierlade | 300 vel (60-105 g/m ²), max. 3 |
| Duplex unit | Interne unit (60-80 g/m ²) |
| Job separator | 100 vel afleg |
| Interne finisher | 500 vel afleg, max. 30 vel nieten |
| Onderzetkast | Hoog/laag afh. van extra papierladen |
| Geheugenuitbreiding printer | 16, 32, 64, 128, 256 MB (1 slot) |
| CompactFlash Card | 32 MB geheugenkaart voor fonts, logo's |
| Harddisk (beveiligd printen, mailbox) | Capaciteit 2 Gb |
| Scansysteem | Scan-to-PC, scan-to-e-mail, TWAIN, 200/600 x 200/600 dpi, TIFF/PDF |
| Faxsysteem | Super G3, 33,6 Kbps, 32 MB geheugen |

Océ-Nederland B.V.



**Printing for
Professionals**

Bezoek www.oce.nl
voor informatie over
producten en diensten
van Océ

Hoofdkantoor:
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 6 815 815
Fax (073) 6 120 685
info@ocenl.nl

© 2004 Océ. De informatie in deze publicatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen in illustraties en specificaties voorbehouden. De genoemde handelsmerken en geregistreerde handelsmerken behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.